

GESSO

INDICAÇÕES:

Ideal para paredes, tetos, pilares, vigas ou argamassas, além de pequenos reparos em alvenarias, confecção de peças artesanais e revestimento de superfícies internas e assentamento de molduras pré-fabricadas de gesso. Pode ser utilizada em revestimentos de gesso com espessura máxima de 5 mm, proporcionando acabamento perfeito e resultados acima do esperado.

COMO UTILIZAR MELHOR SEU PRODUTO:

Observar a espessura máxima do revestimento feito com gesso de 5 mm.



PRODUTO:

Validade: 18 meses após a data de fabricação;

Estado físico: Pó seco;

Mistura: Em um recipiente plástico adicionar 0,840 litros de água limpa (com variação permitida de 5%);

Tempo de uso (mistura pronta): consumo imediato;

Temperatura ambiente (para aplicação): 5°C até 35°C;

Temperatura da base (de aplicação): 5°C até 27°C;

Tráfego leve: 3 dias;

Cura total: 28 dias;

Estocagem: Conservar em local seco e arejado. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e com no máximo 1,5 m de altura na embalagem original fechada;

Cor: Branca;

Embalagem: Sacos de 1 kg.

GESSO

INDICAÇÕES:

Ideal para paredes, tetos, pilares, vigas ou argamassas, além de pequenos reparos em alvenarias, confecção de peças artesanais e revestimento de superfícies internas e assentamento de molduras pré-fabricadas de gesso. Pode ser utilizada em revestimentos de gesso com espessura máxima de 5 mm, proporcionando acabamento perfeito e resultados acima do esperado.

COMPOSIÇÃO:

Sulfato de cálcio semi-hidratado.

Impurezas: carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, argila, minerais e sais solúveis (abaixo de 2%).

BASE:

A base de aplicação não pode apresentar desvios de prumo e planeza, e deve estar curada, firme e limpa, isenta de qualquer tipo de impregnação que possa prejudicar o trabalho.

Não utilizar o produto sobre superfícies de cimento não totalmente secas.

MISTURA:

Em um recipiente de plástico limpo, adicionar a quantidade de água limpa indicada na frente da embalagem. Adicione aos poucos o produto à água, misturando constantemente, até que todo o pó se disperse.

Misturar até se obter uma consistência pastosa.

OBSERVAÇÕES:

Para acabamentos onde o gesso é predominante, a melhor opção é o REJUNTABRÁS - GESSO, um produto que oferece um sistema de revestimento superior e finalização perfeita para projetos de gesso com até 5 mm de espessura.

Espessura máxima do revestimento feito com gesso 5 mm.

PRECAUÇÕES:

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;

Utilize Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha;

Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico;

Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente;

Em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Solicitar sempre que necessário, inclusive para indicação do revestimento adequado para cada área;
- A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento da instalação de seus produtos.