

SUPERJUNTA - ACRÍLICO

INDICAÇÕES:

Juntas de 2 a 10 mm de espessura em áreas internas e externas, pisos, paredes, fachadas, placas cerâmicas, azulejos, porcelanato, pastilhas de porcelana e pastilhas cerâmicas.

COMO UTILIZAR MELHOR O SEU PRODUTO:

A superfície que recebeu o produto deve ser protegida da umidade por três dias após a aplicação. Limpezas domésticas poderão ser efetuadas com a utilização de água e detergente neutro.



PRODUTO:

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação;

Estado físico: Pastoso;

Mistura: Pronto para o uso;

Temperatura ambiente (para aplicação): 5°C até 25°C;

Temperatura da base (de aplicação): 5°C até 25°C;

Sistema de Cura: Umidade atmosférica

Permeabilidade aos 240 min. (7 dias de cura): 0,1 g/cm²

Tempo mínimo de liberação para o uso: Áreas úmidas (banheiros, saunas, etc.): 7 dias;

Cozinhas, salas, quartos: 2 dias;

Cura total: 7 dias;

Tráfego normal (inclusive máquinas e equipamentos): 7 dias;

Estocagem: Conservar em local seco e arejado. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e com no máximo 1,5 m de altura na embalagem original fechada;

Consumo: Ver tabela;

Cores: Ver mostruário;

Embalagem: Caixa de 1 kg e balde de 5 kg;

SUPERJUNTA - ACRÍLICO

PRINCIPAIS USOS:

- Residencial comercial;
- Áreas internas, externas, fachadas;
- Pisos Paredes;
- Placa cerâmica, azulejos, porcelanato, pastilha de porcelana e pastilha cerâmica;
- Espessura de junta recomendada e de 2 a 10 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pronto para a aplicação, não necessitando de preparo;
- Fácil aplicação;
- Limpeza fácil e total;
- Excelente acabamento;
- Alta impermeabilidade;
- Alta resistência a intempéries;
- Flexível para juntas finas e largas;
- Anti-mofo;
- Alta durabilidade.

RECOMENDAÇÕES:

- Não adicionar água no componente, pois se acrescentar água alterará as propriedades/qualidade do SUPERJUNTA - ACRÍLICO, como por exemplo, acabamento e grau de impermeabilidade, porosidade e aderência;
- A limpeza final do local que foi aplicado o SUPERJUNTA - ACRÍLICO é de fundamental importância, por isso siga rigorosamente o item limpeza;
- Evite umidade sobre a área rejuntada por durante no mínimo 48 horas (2 dias) após o rejuntamento;
- Nunca utilize ácido para realizar a limpeza.
- Por se tratar de um produto que sofre reação exposto em contato com o ar, manter a tampa do mesmo fechado para evitar o endurecimento do SUPERJUNTA - ACRÍLICO dentro do pote.
- Tratando-se de placas rústicas, foscas, ou que apresente ranhuras superficiais é recomendado passar uma demão de cera incolor (em pasta) sobre as placas e que a aplicação do SUPERJUNTA - ACRÍLICO seja realizada com espátula de plástico. Além disso, a limpeza deverá ser realizada imediatamente após a aplicação do produto. Utilizar rejuntamento preferencialmente próximo à cor da placa.
- Siga corretamente as instruções de aplicação e acabamento, pois o manuseio inadequado deste produto pode não apresentar o resultado desejado.

INSTRUÇÕES PARA USO APLICAÇÃO E ACABAMENTO:

- A aplicação deve ser feita após no mínimo 72 horas do assentamento das placas;
- Limpar muito bem as juntas das placas;
- Limpar as placas cerâmicas com pano umedecido;
- Limpar as juntas com escova ou aspirador de pó;

SUPERJUNTA - ACRÍLICO

- Isole o local a ser aplicado evitando impregnação de materiais estranhos (pó de gesso, pó de cimento, areia, pó de madeira úmido, etc.) sobre o rejuntamento recém-aplicado. Não deixe nenhum tipo de sujeira no local da aplicação, pois pode endurecer junto com o material manchando-o e/ou encardindo-o.

APLICAÇÃO:

- O SUPERJUNTA - ACRÍLICO é um produto pronto para ser aplicado não necessitando de preparo;
- A aplicação deverá ser feita somente após 72 horas (3 dias) após o assentamento da placa;
- Com a espátula plástica, aplique o SUPERJUNTA - ACRÍLICO, pressionando o rejuntamento para baixo (sempre no sentido da junta) sem deixar espaços vazios no fundo das juntas.

ACABAMENTO:

- O acabamento deve ser feito obrigatoriamente à medida que for a aplicação, ou seja, após a aplicação de 1 m² a 2 m², com a esponja passar a mesma levemente umedecida em água, retirando os resíduos de cima das placas e dando o acabamento nas juntas, tirando o máximo de resíduos possíveis sobre a placa.

LIMPEZA FINAL:

- A limpeza final deverá ser realizada entre 2 a 4 horas, dependendo das condições climáticas. Essa limpeza deverá ser realizada com um pano ou esponja levemente umedecido em água. A limpeza é realizada para remover o aspecto esbranquiçado sobre as placas cerâmicas. Essa limpeza é indispensável para remoção total dos resíduos;
- Nunca utilize produto à base de ácido para realizar a limpeza.

NOTA:

A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia, quando não tiver controle do procedimento da instalação de seus produtos.

Recomenda-se que o produto seja aplicado por profissionais devidamente habilitados e com conhecimento do produto.

PRECAUÇÕES:

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;

Utilize Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha;

Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico;

Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente;

Em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Solicitar sempre que necessário, inclusive para indicação do revestimento adequado para cada área;
- A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento da instalação de seus produtos.