

JUNTALASTIC

INDICAÇÕES:

Aditivo de múltiplo uso para argamassa em geral e chapiscos. Para usos em emboços, rebocos, argamassas de regularização, reparos de concreto aparente e de alvenaria, pontos de aderência de concreto novo sobre concreto antigo, gesso, cal, argamassas colantes e argamassas de rejuntamento. Para áreas internas, externas e fachadas.

COMO UTILIZAR MELHOR O SEU PRODUTO:

O uso do JUNTALASTIC melhora as características físico-químicas dos produtos à base de cimento Portland, proporcionando, por exemplo, uma melhor flexibilidade, resistência à compressão, aderência e diminuição da absorção de água.



PRODUTO:

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação;

Estado físico: Resina líquida;

Mistura: Pronto para o uso;

Temperatura ambiente (para aplicação): 5°C até 35°C;

Estocagem: Conservar em local seco e arejado. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e com no máximo 1,5 m de altura na embalagem original fechada;

Consumo: Misturar 1 kg de JUNTALASTIC em 4 partes de água limpa. Essa quantidade é suficiente para misturar aproximadamente 20 kg (com uma variação de 5%) de argamassa colante ou de rejuntamento;

Cor: Branca;

Embalagem: Balde de 1 kg;

JUNTALASTIC

INDICAÇÕES:

Aditivo de múltiplo uso para argamassa em geral e chapiscos. Para usos em emboços, rebocos, argamassas de regularização, reparos de concreto aparente e de alvenaria, pontos de aderência de concreto novo sobre concreto antigo, gesso, cal, argamassas colantes e argamassas de rejuntamento. Para áreas internas, externas e fachadas.

COMPOSIÇÃO:

Aditivo líquido à base de resina acrílica e aditivos especiais.

BASE:

A massa deve ser aplicada de maneira tradicional, depositada sobre a base e posteriormente compactada e nivelada. O piso deve ser umedecido antes da aplicação do produto.

MISTURA:

Misturar 1 kg de JUNTALASTIC em 4 partes de água potável. Essa quantidade é suficiente para misturar aproximadamente 20 kg (com uma variação de 5%) de argamassa colante ou de rejuntamento.

APLICAÇÃO:

Pode ser utilizado para argamassas colantes e de rejuntamento à base de cimento Portland, cimento estrutural branco e cimento aluminoso.

PODE SER UTILIZADO EM:

- Argamassas;
- Chapiscos;
- Gesso;
- Grandes estruturas;
- Fachadas;
- Pinturas com cal.

LIMPEZA DO REJUNTAMENTO:

Inicialmente deve-se retirar todo o excesso de material presente sobre a placa com a desempenadeira de aço revestida com borracha. A partir disso, deve-se fazer a limpeza com uma esponja levemente umedecida, em movimentos circulares. Em seguida completar a limpeza com uma esponja seca.

PRECAUÇÕES:

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;

Utilize Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha;

Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico;

Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente;

Em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente.

JUNTALASTIC

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Solicitar sempre que necessário, inclusive para indicação do revestimento adequado para cada área;
- A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento da instalação de seus produtos.