

# JUNTESMALTE

## INDICAÇÕES:

Indicado para paredes e fachadas de áreas internas e externas, trata-se de uma camada protetora, flexível, lavável, impermeável, de excelente resistência, para recuperar, retocar, renovar e proteger ou mudar a cor do rejuntamento à base de cimento em placas cerâmicas e azulejos.

## COMO UTILIZAR MELHOR SEU PRODUTO:

Se o rejuntamento apresentar falhas, é preciso recuperá-lo com JUNTACOLOR - FLEXÍVEL e aguardar 72 horas para aplicação do JUNTESMALTE. Em caso de superfície com mofo ou bolor, deve-se lavar com cloro e aguardar 72 horas para aplicar o JUNTESMALTE.



## PRODUTO:

**Validade:** Embalagem de 250 g (frasco): 18 meses após a data de fabricação;

**Estado físico:** Resina líquida;

**Mistura:** Pronto para o uso;

**Temperatura ambiente (para aplicação):** 5°C até 35°C;

**Temperatura da base (de aplicação):** 5°C até 27°C;

**Tráfego leve:** 3 dias;

**Tráfego normal (inclusive máquinas e equipamentos):** 7 dias;

**Cura total:** 7 dias;

**Estocagem:** Conservar em local seco e arejado.

**Consumo:** 15 g/m linear;

**Cores:** Ver mostruário;

**Embalagem:** Frasco de 250 g.

# JUNTESMALTE

## INDICAÇÕES

Indicado para paredes e fachadas de áreas internas e externas, trata-se de uma camada protetora, flexível, lavável, impermeável, de excelente resistência, para recuperar, retocar, renovar e proteger ou mudar a cor do rejuntamento à base de cimento em placas cerâmicas e azulejos.

## COMPOSIÇÃO:

Composto de resina acrílica, cargas minerais devidamente graduadas, pigmentos, aditivos especiais, fungicidas e bactericidas.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE:

O rejuntamento a ser recuperado e as placas cerâmicas deverão estar limpos e secos, isentos de gorduras, pó, poeira, sujeira, graxa, mofo ou partículas soltas. Superfícies com material orgânico (gorduras) devem ser lavadas com água e detergentes neutro. Superfícies com bolor ou mofo devem ser lavadas com produtos à base de cloro.

**Obs.: Após a lavagem, deve-se aguardar, no mínimo, 72 horas para a aplicação do JUNTESMALTE.**

Se o rejuntamento apresentar falhas ou "furos", deve-se, primeiramente, recuperá-lo com JUNTACOLOR - AR-I - FLEXÍVEL ou JUNTACOLOR - AR-II - FLEXÍVEL. Depois disso, deve-se aguardar por 72 horas para a aplicação do JUNTESMALTE.

## APLICAÇÃO:

Agitar bem o produto antes de usá-lo. Aplicar com o próprio pincel aplicador 2 (duas) demãos de JUNTESMALTE sobre o rejuntamento, aguardando o intervalo de 20 (vinte) minutos entre as demãos.

## OBSERVAÇÕES:

O JUNTESMALTE não é indicado para aplicações em piscinas.

Aplicações em pisos: Deverá ocorrer manutenção periódica, conforme o tráfego do local.

## LIMPEZA:

É necessário realizar a limpeza dos resíduos que se encontram sobre as placas cerâmicas, num período de 1 a 2 horas após a aplicação do JUNTESMALTE.

A limpeza deverá ser realizada com esponja ou pano umedecido em água. Devem-se aplicar movimentos circulares.

## PRECAUÇÕES:

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;

Utilize Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha;

Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico;

Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente;

Em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Solicitar sempre que necessário, inclusive para indicação do revestimento adequado para cada área;
- A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento da instalação de seus produtos.